


| | |
|---------------|---|
| Bezeichnung | M12-A Flanschstecker, Polzahl: 4, nicht geschirmt, löten, IP68, UL, M20x1.5 |
| Produktgruppe | M12-A Serie 713 |
| Bestellnummer | 86 4631 1002 00004 |

Montageanleitung / Montageausschnitt



Anzugsdrehmoment / Tightening torque
M12 x 1 6,25 Nm

| | |
|---------------|--|
| Bezeichnung | M12-A Flanschstecker, Polzahl: 4, nicht geschirmt, löten, IP68, UL, M20x1.5 |
| Produktgruppe | M12-A Serie 713 |
| Bestellnummer | 86 4631 1002 00004 |

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“