

Description du produit	M12-A connecteur femelle coudé, Contacts: 8, blindé, surmoulé sur le câble, IP67, UL listed, Câble blindé, PVC gris, 8 x 0.25 mm²
Zone	M12-A série 763
Référence produit	77 3534 0000 20708-0500

Illustration	Dessin coté	Disposition des contacts																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-2,69</td> <td>0,57</td> <td>1 weiß/white</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-0,57</td> <td>2,69</td> <td>2 braun/brown</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,66</td> <td>2,20</td> <td>3 grün/green</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2,75</td> <td>0,19</td> <td>4 gelb/yellow</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>1,94</td> <td>-1,94</td> <td>5 grau/grey</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>-0,19</td> <td>-2,75</td> <td>6 rosa/pink</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>-2,20</td> <td>-1,66</td> <td>7 blau/blue</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8 rot/red</td> </tr> </tbody> </table> <p>Geschirmte Versionen: Schirm auf Gehäuse oder Pin 8 Shielded versions: shield on housing or pin 8</p>		X	Y		1	-2,69	0,57	1 weiß/white	2	-0,57	2,69	2 braun/brown	3	1,66	2,20	3 grün/green	4	2,75	0,19	4 gelb/yellow	5	1,94	-1,94	5 grau/grey	6	-0,19	-2,75	6 rosa/pink	7	-2,20	-1,66	7 blau/blue	8	0,00	0,00	8 rot/red
	X	Y																																				
1	-2,69	0,57	1 weiß/white																																			
2	-0,57	2,69	2 braun/brown																																			
3	1,66	2,20	3 grün/green																																			
4	2,75	0,19	4 gelb/yellow																																			
5	1,94	-1,94	5 grau/grey																																			
6	-0,19	-2,75	6 rosa/pink																																			
7	-2,20	-1,66	7 blau/blue																																			
8	0,00	0,00	8 rot/red																																			

Données techniques

Caractéristiques générales

Design du connecteur	connecteur femelle coudé
Verrouillage du connecteur	visser
Connexion	surmoulé sur le câble
Section de fil (mm)	0.25 mm ²
Section de fil (AWG)	24
Température limite supérieure	90 °C
Température limite inférieure	- 25 °C
Numéro de tarif douanier	85444290

Spécifications du câble

Longueur de câble	5 m
Matériau de la gaine	PVC
Isolation du toron	PVC
Structure du toron	32 x 0,1
Diamètre de câble	6.8 mm
Résistance du conducteur	75 Ω/Km
Plage de température (°C) câble mobile de	- 5 °C
Plage de température (°C) câble mobile à	105 °C
Plage de température (°C) câble fixe de	-40 °C
Plage de température (°C) câble fixe à	105 °C
Rayon de courbure de câble fixe	≥ 5 x Ø
Rayon de courbure de câble mobile	≥ 10 x Ø
Homologation 1	UL listed

Caractéristiques électriques

Courant nominal (40 °C)	2 A
Tension nominale	30 V
Tension de choc nominale	800 V
Degré d'encrassement	3
Catégorie de surtension	II
Groupe de matériau isolant	II
Résistivité de volume	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolation	≥ 10 ¹⁰ Ω
Conformité CEM	blindé
Indice de protection	IP67
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles d'accouplement

Matériaux

Matériau du contact	CuSn (bronze)
Revêtement du contact	Au (or)
Matériau du corps de contact	PUR
Matériau du boîtier	PUR

Description du produit	M12-A connecteur femelle coudé, Contacts: 8, blindé, surmoulé sur le câble, IP67, UL listed, Câble blindé, PVC gris, 8 x 0.25 mm²
Zone	M12-A série 763
Référence produit	77 3534 0000 20708-0500

Security notices

Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d'appareils électriques. Il incombe à l'utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d'autres domaines d'application.

Les connecteurs avec un type de protection IP 67 et IP 68 ne conviennent pas pour une utilisation sous l'eau. Pour une utilisation à l'extérieur, les connecteurs doivent être protégés séparément contre la corrosion. De plus amples informations sur les types de protection IP sont disponibles dans la rubrique « Support technique » du centre de téléchargement.

Pour bloquer le connecteur de câble avec le connecteur de l'appareil, il faut serrer la bague fileté à la main (env. 50 cNm).