


Description du produit **M16 IP40 embase femelle, Contacts: 12, Blindage est pas possible, soudure, IP40**

Zone **M16 IP40 série 680**
Référence produit **09 0332 80 12**


Illustration



Dessin coté



Disposition des contacts



	X	Y
A	-0,44	-3,45
B	2,29	-3,61
C	4,10	-1,21
D	3,20	1,34
E	2,71	3,59
F	0,41	3,45
G	-2,29	3,61
H	-4,10	1,21
J	-3,20	-1,34
K	-2,71	-3,59
L	-2,00	-1,51
M	-2,00	1,51

Vous trouverez les instructions de montage en page suivante.

Données techniques

Caractéristiques générales

Design du connecteur	embase femelle
Verrouillage du connecteur	visser
Connexion	soudure
Section de fil (mm)	0.25 mm ²
Section de fil (AWG)	24
Température limite supérieure	85 °C
Température limite inférieure	- 40 °C
Numéro de tarif douanier	85369010

Caractéristiques électriques

Courant nominal (40 °C)	3 A
Tension nominale	60 V
Tension de choc nominale	500 V
Degré d'encrassement	1
Catégorie de surtension	I
Groupe de matériau isolant	III
Résistivité de volume	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolation	≥ 10 ¹⁰ Ω
Conformité CEM	Blindage est pas possible
Indice de protection	IP40
Durée de vie mécanique	> 500 Cycles d'accouplement

Matériaux

Matériau du contact	CuSn (bronze)
Revêtement du contact	Au (or)
Matériau du corps de contact	PBT (UL 94 V-0)
Matériau du boîtier	Die Cast Zinc, Nickel

Description du produit **M16 IP40 embase femelle, Contacts: 12, Blindage est pas possible, soudure, IP40**

Zone **M16 IP40 série 680**
Référence produit **09 0332 80 12**

Instructions de montage / Découpe du panneau



Description du produit **M16 IP40 embase femelle, Contacts: 12, Blindage est pas possible, soudure, IP40**

Zone **M16 IP40 série 680**
Référence produit **09 0332 80 12**

Security notices

Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d'appareils électriques. Il incombe à l'utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d'autres domaines d'application.