

Description du produit	<b>M8 connecteur femelle coudé, Contacts: 4, pas blindé, surmoulé sur le câble, IP67, UL listed, PUR noir, 4 x 0.34 mm<sup>2</sup></b>
Zone	<b>M8 série 718</b>
Référence produit	<b>77 3408 0000 50004-0200</b>

Illustration	Dessin coté	Disposition des contacts

## Données techniques

<b>Caractéristiques générales</b>		<b>Caractéristiques électriques</b>	
<p><b>Avis</b></p> <p>Design du connecteur Verrouillage du connecteur Connexion Section de fil (mm) Section de fil (AWG) Température limite supérieure Température limite inférieure Numéro de tarif douanier</p>	<p>Veillez noter qu'à la suite du passage de l'ancien au nouveau numéro de commande, des écarts sont possibles dans les spécifications techniques. Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez utiliser l'option « Contacter le service client » en haut à droite.</p> <p>connecteur femelle coudé visser surmoulé sur le câble 0.34 mm<sup>2</sup> 22 85 °C - 25 °C 85444290</p>	<p>Courant nominal (40 °C) Tension nominale Tension de choc nominale Degré d'encrassement Catégorie de surtension Groupe de matériau isolant Résistivité de volume Conformité CEM Indice de protection Durée de vie mécanique</p>	<p>4 A 60 V 1500 V 3 II II ≤ 3 mΩ pas blindé IP67 &gt; 100 Cycles d'accouplement</p>
<b>Spécifications du câble</b>		<b>Matériaux</b>	
<p>Longueur de câble Matériau de la gaine Isolation du toron Structure du toron Diamètre de câble Résistance du conducteur Plage de température (°C) câble mobile de Plage de température (°C) câble mobile à Plage de température (°C) câble fixe de Plage de température (°C) câble fixe à Rayon de courbure de câble fixe Rayon de courbure de câble mobile Homologation 1 Style UL 1</p>	<p>2 m PUR PP 42 x 0,1 4.7 mm 60Ω/Km - 25 °C 90 °C -50 °C 90 °C ≥ 5 x Ø ≥ 10 x Ø UL listed AWM20549</p>	<p>Matériau du contact Revêtement du contact Matériau du corps de contact Matériau du boîtier</p>	<p>CuZn (laiton) Au (or) PUR PUR</p>

Description du produit	<b>M8 connecteur femelle coudé, Contacts: 4, pas blindé, surmoulé sur le câble, IP67, UL listed, PUR noir, 4 x 0.34 mm<sup>2</sup></b>
Zone	<b>M8 série 718</b>
Référence produit	<b>77 3408 0000 50004-0200</b>

## Security notices

Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d'appareils électriques. Il incombe à l'utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d'autres domaines d'application.

Les connecteurs avec un type de protection IP 67 et IP 68 ne conviennent pas pour une utilisation sous l'eau. Pour une utilisation à l'extérieur, les connecteurs doivent être protégés séparément contre la corrosion. De plus amples informations sur les types de protection IP sont disponibles dans la rubrique « Support technique » du centre de téléchargement.

Pour bloquer le connecteur de câble avec le connecteur de l'appareil, il faut serrer la bague fileté à la main (env. 50 cNm).