


Description du produit	<b>M12-A connecteur mâle coudé, Contacts: 8, blindé, blindage sur la broche 8, surmoulé sur le câble, IP69K, UL listed, Câble blindé, PUR noir, 8 x 0.25 mm<sup>2</sup></b>
Zone	<b>M12-A série 763</b>
Référence produit	<b>77 3427 0000 50608-0500</b>

### Illustration



### Dessin coté



## Données techniques

### Caractéristiques générales

Avis	Veuillez noter qu'à la suite du passage de l'ancien au nouveau numéro de commande, des écarts sont possibles dans les spécifications techniques. Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez utiliser l'option « Contacter le service client » en haut à droite.
Design du connecteur	connecteur mâle coudé
Verrouillage du connecteur	visser
Connexion	surmoulé sur le câble
Section de fil (mm)	0.25 mm <sup>2</sup>
Section de fil (AWG)	24
Température limite supérieure	90 °C
Température limite inférieure	- 25 °C
Numéro de tarif douanier	85444290

### Caractéristiques électriques

Courant nominal (40 °C)	2 A
Tension nominale	30 V
Tension de choc nominale	800 V
Degré d'encrassement	3
Catégorie de surtension	II
Groupe de matériau isolant	II
Résistivité de volume	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolation	≥ 10 <sup>10</sup> Ω
Conformité CEM	blindé, blindage sur la broche 8
Indice de protection	IP69K
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles d'accouplement

### Matériaux

Matériau du contact	CuZn (laiton)
Revêtement du contact	Au (or)
Matériau du corps de contact	PUR
Matériau du boîtier	PUR

### Spécifications du câble

Longueur de câble	5 m
Matériau de la gaine	PUR
Isolation du toron	PP
Structure du toron	32 x 0,1
Diamètre de câble	5.7 mm
Résistance du conducteur	79 Ω/Km
Plage de température (°C) câble mobile de	- 25 °C
Plage de température (°C) câble mobile à	90 °C
Plage de température (°C) câble fixe de	-50 °C
Plage de température (°C) câble fixe à	80 °C
Rayon de courbure de câble fixe	≥ 5 x Ø
Rayon de courbure de câble mobile	≥ 10 x Ø
Homologation 1	UL listed

Description du produit	<b>M12-A connecteur mâle coudé, Contacts: 8, blindé, blindage sur la broche 8, surmoulé sur le câble, IP69K, UL listed, Câble blindé, PUR noir, 8 x 0.25 mm<sup>2</sup></b>
Zone	<b>M12-A série 763</b>
Référence produit	<b>77 3427 0000 50608-0500</b>

## Security notices

Les connecteurs ont été conçus pour une application dans le domaine de la construction mécanique, de la construction de commandes et d'appareils électriques. Il incombe à l'utilisateur de vérifier si les connecteurs peuvent être utilisés dans d'autres domaines d'application.

Les connecteurs avec un type de protection IP 67 et IP 68 ne conviennent pas pour une utilisation sous l'eau. Pour une utilisation à l'extérieur, les connecteurs doivent être protégés séparément contre la corrosion. De plus amples informations sur les types de protection IP sont disponibles dans la rubrique « Support technique » du centre de téléchargement.

Pour bloquer le connecteur de câble avec le connecteur de l'appareil, il faut serrer la bague filetée à la main (env. 50 cNm).