


产品 卡入式 IP40 电缆连接器, 极数: 4, 3.5 - 5.0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
范围 卡入式 IP40 系列 719
型号 09 9767 71 04


插图



比例图



联系人安排



您在下页可以找到描述

技术数据

一般特点

连接器设计	电缆连接器
连接器锁定装置	快照
结束	焊料
线规 (mm)	0.25 mm ²
线规 (AWG)	24
线缆孔	3.5 - 5.0 mm
温度上限	70 °C
温度下限	- 25 °C
客户关税号	85369010

电气参数

额定电流 (40 °C)	3 A
额定电压	60 V
额定冲击电压	800 V
污染等级	1
过压类别	II
材料组	III
体积电阻系数	3 m
绝缘电阻	10 ¹
EMV合规性	屏蔽是不可能
保护度	IP40
机械操作	> 100 插拔次数


材料

接触材料	铜锌 (黄铜)
接触面	Au (金)
接触体材料	PA
外壳材料	PA

产品 卡入式 IP40 电缆连接器, 极数: 4, 3.5 - 5.0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40

范围 卡入式 IP40 系列 719
型号 09 9767 71 04

产品描述



产品	卡入式 IP40 电缆连接器, 极数: 4, 3.5 - 5.0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
范围	卡入式 IP40 系列 719
型号	09 9767 71 04

安全提示

该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性，需由用户负责检验。