

产品 枪刺 电缆插座, 极数: 7, 4.0 - 5.0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
范围 枪刺 系列 710
型号 99 9476 102 07

| 插图 | 比例图 | 联系人安排 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|---|--|---|---|---|------|-------|---|------|-------|---|------|------|---|------|------|---|-------|------|---|-------|-------|---|-------|-------|
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,90</td> <td>-1,65</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,85</td> <td>-0,35</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,45</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>0,00</td> <td>1,85</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>-1,45</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>-1,85</td> <td>-0,35</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>-0,90</td> <td>-1,65</td> </tr> </tbody> </table> | | X | Y | 1 | 0,90 | -1,65 | 2 | 1,85 | -0,35 | 3 | 1,45 | 1,20 | 4 | 0,00 | 1,85 | 5 | -1,45 | 1,20 | 6 | -1,85 | -0,35 | 7 | -0,90 | -1,65 |
| | X | Y | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,90 | -1,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1,85 | -0,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1,45 | 1,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0,00 | 1,85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | -1,45 | 1,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | -1,85 | -0,35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | -0,90 | -1,65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

您在下页可以找到描述

技术数据

一般特点

| | |
|----------|----------------------|
| 连接器设计 | 电缆插座 |
| 连接器锁定装置 | 枪刺 |
| 结束 | 焊料 |
| 线规 (mm) | 0.14 mm ² |
| 线规 (AWG) | 26 |
| 线缆孔 | 4.0 - 5.0 mm |
| 温度上限 | 85 °C |
| 温度下限 | -40 °C |
| 客户关税号 | 85369010 |

电气参数

| | |
|--------------|-----------------|
| 额定电流 (40 °C) | 1 A |
| 额定电压 | 125 V |
| 额定冲击电压 | 1500 V |
| 污染等级 | 1 |
| 过压类别 | II |
| 材料组 | III |
| 绝缘电阻 | 10 ¹ |
| EMV合规性 | 屏蔽是不可能 |
| 保护度 | IP40 |
| 机械操作 | > 500 插拔次数 |


材料

| | |
|-------|----------------|
| 接触材料 | 铜锡 (铜牌) |
| 接触面 | Au (金) |
| 接触体材料 | PA (UL 94 V-0) |
| 外壳材料 | PA |


| | |
|----|--|
| 产品 | 枪刺 电缆插座, 极数: 7, 4.0 - 5.0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40 |
| 范围 | 枪刺 系列 710 |
| 型号 | 99 9476 102 07 |

产品描述

Gewinding Dose
connection ring female connector




Trägerhalbschale-Oberteil (schwarz)
carrier sleeve part 1 (black)




Buchseinsatz
female insert



Trägerhalbschale-Unterteil (grau)
carrier sleeve part 2 (grey)



Druckschraube
pressing screw



| | |
|----|--|
| 产品 | 枪刺 电缆插座, 极数: 7, 4.0 - 5.0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40 |
| 范围 | 枪刺 系列 710 |
| 型号 | 99 9476 102 07 |

安全提示

不得在负载状态下插拔该连接器。违规以及不当使用可能会造成人身伤害。
该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性，需由用户负责检验。
在有接触电压危险的电路中应用连接器时，仅允许经过电工技术培训的人员或在其监督下，按照现行的规定和标准对连接器进行安装和使用。