

产品 枪刺 电缆插座, 极数: 4, 4.0 - 5.0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
范围 枪刺 系列 710
型号 99 0980 102 04

插图	比例图	联系人安排															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>-1,11</td> <td>-1,11</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-1,11</td> <td>1,11</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,11</td> <td>1,11</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,11</td> <td>-1,11</td> </tr> </tbody> </table>		X	Y	1	-1,11	-1,11	2	-1,11	1,11	3	1,11	1,11	4	1,11	-1,11
	X	Y															
1	-1,11	-1,11															
2	-1,11	1,11															
3	1,11	1,11															
4	1,11	-1,11															

您在下页可以找到描述

技术数据

一般特点

连接器设计
连接器锁定装置
结束
线规 (mm)
线规 (AWG)
线缆孔
温度上限
温度下限
客户关税号

电缆插座
枪刺
焊料
0.25 mm²
24
4.0 - 5.0 mm
85 °C
- 40 °C
85369010

电气参数

额定电流 (40 °C)
额定电压
额定冲击电压
污染等级
过压类别
材料组
绝缘电阻
EMV合规性
保护度
机械操作

3 A
125 V
1500 V
1
II
III
10¹
屏蔽是不可能
IP40
> 500 插拔次数

材料


接触材料
接触面
接触体材料
外壳材料

铜锡 (铜牌)
Au (金)
PA (UL 94 V-0)
PA


产品	枪刺 电缆插座, 极数: 4, 4.0 - 5.0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
范围	枪刺 系列 710
型号	99 0980 102 04

产品描述


Gewinding Dose
connection ring female connector




Trägerhalbschale-Oberteil (schwarz)
carrier sleeve part 1 (black)




Buchseinsatz
female insert



Trägerhalbschale-Unterteil (grau)
carrier sleeve part 2 (grey)



Druckschraube
pressing screw



产品	枪刺 电缆插座, 极数: 4, 4.0 - 5.0 mm, 屏蔽是不可能, 焊料, IP40
范围	枪刺 系列 710
型号	99 0980 102 04

安全提示

不得在负载状态下插拔该连接器。违规以及不当使用可能会造成人身伤害。
该连接器设计用于装备、控制系统和电气设备的制造。对于该连接器在其他应用领域的使用可能性，需由用户负责检验。
在有接触电压危险的电路中应用连接器时，仅允许经过电工技术培训的人员或在其监督下，按照现行的规定和标准对连接器进行安装和使用。